

Ontech Alarmbox 9012

BESKRIVNING

Ontech Alarmbox 9012 är ett tillbehör till Ontech GSM serien. Enheten larmar till en huvudenhet, antingen en Ontech GSM 9035 eller Ontech GSM 9025.

Enheten kommunicerar med huvudenheten via korthållsradio på frekvensen 2,4 GHz. Räckvidden är ca 30 meter i fritt fält och är oftast tillräcklig för att fungera i en normalstor villa.

Det är mycket **enkelt** att koppla in och komma igång. Skruva upp enheten där den skall sitta, koppla in eventuell larmgivare och spänningssätt enheten med ett batteri.

Du får larm och temperatur till **Ontech Control** och **appar för Android och Iphone eller vanliga SMS**.

Enheten har en magnetbrytare och en magnet levereras med enheten för att larma fönster och dörrar.

Enheten har en **alarmingång**

för trådbundna larmgivare som rörelsedetektorer, magnetbrytare, brandlarm, nivåvakter mm. Enheten sänder larmmeddelande till huvudenheten som skickar larm till upp till nio mobiltelefoner.

En inbyggd **temperatursensor** låter dig på avstånd övervaka temperaturen.

Skulle enheten **tappa radiokontakt** med huvudenheten visas detta vid statusuppdatering till huvudenheten.

Enheten drivs med ett **3V lithiumbatteri** som räcker minst två år vid normalt bruk. Enheten larmar för låg batterispänning.



Teknisk specifikation

- Temperaturområde - 40 till + 55 grader Celsius.
- Intern tempsensor +/- 2 grader vid 25 grader C.
- Korthållsradio 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW.
- En ingång för larmgivare, kan ställas Normally Open eller Normally Closed.
- En magnetbrytare. Magnet ingår.
- Drivs med 3 V lithiumbatteri. Räcker minst två år vid normalt bruk.
- Total vikt 34 gram inklusive batteri. Mått 75*32*26 mm.

Huvudenheter

Ontech GSM 9040

För inomhusbruk. Styrbär 230V utgång med enpolig brytning. Två larmingångar. Korthållsradio 2,4 GHz kommunicerar med extraenheter. Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri. Larmar vid strömbortfall. Pluggas i nätuttag.

Ontech GSM 9025

För utomhusbruk. Kapslad i enlighet med IP65. Drivs med 9-30 VDC eller 24 VAC. Batteriadapter medföljer. Potentialfritt relä 230V / 10 A. Två larmingångar. Korthållsradio 2,4 GHz kommunicerar med extraenheter. Temperatursensor. Inbyggt backup-batteri. Larmar vid strömbortfall. GPS-mottagare kan anslutas som larmar om enheten rör sig och anger position, fart och riktning.

Ontech Control

Ontech Control är ett gränssnitt för att kommunicera via Internet med din Ontech huvudenhet, Ontech GSM 9025 eller Ontech GSM 9040. Gränssnittet är webb-baserat men det finns även appar för Android och Iphone.

I kontrollpanelen i Ontech Control får du överblick över alla Ontech-enheter och kan enkelt styra och göra inställningar. Informationen i Ontech Control är alltid uppdaterad med aktuell status för dina enheter.

I Ontech Control visas temperaturgrafer över tid och här adminstrerar du användare samt schemalägger av- och tillslag av reläerna. Du anger också vem larm skall skickas till och här sköter du betalningar. Ontech Control utvecklas hela tiden och nya funktioner kommer i en jämn ström.

En originalprodukt från Onvako utvecklad i Sverige

Artikelnummer: 15230 EAN-nummer: 07393639152305 E-nummer: 63 900 04

För mer information, se www.ontechgsm.com